PROTECCIÓN MANUAL

Guantes Para Químicos de Neopreno de Primera Calidad

DESCRIPCIÓN

Guantes de neopreno de capa gruesa son de inmersión múltiple en neopreno de calidad premium para una calidad y durabilidad superiores. Proporcionan protección contra químicos, ácidos y solventes. Proporciona una excelente protección total contra la abrasión y los peligros de cortes. El acabado áspero grabado es excelente para aplicaciones donde se requiere agarre húmedo.

INDUSTRIA

- Manipulación de Materiales
- Limpieza
- Procesamiento Químico
- Petroquímica
- Desengrasado
- Refineria de Petróleo / Gas
- Galvanizada
- Enchapado
- Limpieza de Cocina
- Minería

CARACTERÍSTICAS

- Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos
- Neopreno negro de calidad premium con múltiples recubrimientos
- Forro entrelazado de algodón suave se adhiere permanentemente y agrega comodidad adicional y durabilidad
- El acabado rugoso mejora el agarre en ambientes húmedos o aceitosos y proporciona un uso prolongado
- El forro tratado con antimicrobiano reduce las bacterias que causan los olores y dermatitis

ARTICULO 9914R

- 14 pulgadas de longitud extiende la protección hasta el brazo
- Excelente agarre en húmedo
- Protección contra alcalinos y ácidos
- Resistente a disolventes, grasas y aceites
- El puño de guantelete permite ponerse y quitarse fácilmente, además de protección adicional para el antebrazo
- EN 388 Niveles: 3121X

TALLAS TALLA UNICA

- EN ISO 374-1: 2016 / Tipo B: AKLPT

Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A2
- Resultados de ASTM F2992-15 = 752 gramos
- Nivel de abrasión 4
- Perforación Nivel 2
- Resultados de Perforación: 50 Newtons
- Calor conductivo Nivel 3

ESPECIFICACIONES

TEJIDO	COLOR	REVESTIMIENTO	ACABADO	LONGITUD	PUÑO	GRADO	PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA	CONTACTO ALIMENTOS FDA
Entrelazado de Algodón	Negro	Neopreno	Acabado Rugoso	14 Pulgadas	Guanteleta	Premium	Si	Cumple

CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	CALOR CONDUCTOR	NIVELES EN 388	EN ISO 374-1: 2016 / TIPO B
Nivel A2	752 Gramos	Nivel 4	Nivel 2	50 Newtons	Nivel 3	3121X	AKLPT

EMBALAJE

	CANTIDAD	Talla Unica
UPC DE CADA PAR	1	N/A
GTIN DE DOCENA INTERNA	12 PARES/ DOCENA	816679017412
GTIN DE CAJA MASTER	3 DOCENAS/ CAJA	20816679017416
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		25.5

13915 Radium St NW
Ramsey, MN 55303
763-450-0110
Sales@GlobalGlove.com
GlobalGlove.com

Global Glove & Safety Manufacturing, Inc.